

## QUICKBANNERS

**Creative Colors garandeert een optimaal resultaat indien volgens specificaties en planning wordt aangeleverd. De verantwoordelijkheid voor een correcte paginaopbouw (maat en verhoudingen) en tijdige aanlevering ligt bij de opdrachtgever.**

### BESTAND EN INSTELLINGEN

Het artwork dient aangeleverd te worden als PDF (Portable Document Format) of cPDF. Deze kunt u maken vanuit elk Adobe programma of middels een correct geconfigureerde PDF-Writer.


Alle kleuren dienen opgebouwd te zijn in CMYK, steunkleur uit. Gecentreerd plaatsen met 3 mm afloop en snijtekens. Zorg ervoor dat alle lettertypes ingesloten zitten en dat de resolutie niet aangepast wordt.

### CONTROLE

Lever altijd een visueel voorbeeld aan zodat we de inhoud globaal kunnen controleren, zonder kleurmodel of vermelding van pms-kleur (ter benadering) worden onze kleurprofielen aangehouden.

### FORMAAT EN RESOLUTIE

U dient het document op 800x2000 mm met 3 mm afloop rondom te maken. Omdat de banner op de grond geplaatst wordt adviseren we minimale marges van 40 mm en ondermarge van 60 mm. Eventueel kunt u uw basisdocument van onze website downloaden. De resolutie dient 150 dpi (min. 125 max. 175 dpi) op eindformaat te zijn. In QuarkXPress kunt u op 50% schaal opmaken, houdt dan wel rekening met een resolutie van 300 dpi (resolutie op eindformaat is 150 dpi).



### UPLOADEN OF VERZENDEN

U kunt zeer eenvoudig aanleveren via onze website. Klik op "bestand sturen" en volg de instructies. Uw bestanden worden op onze server gezet. Bestanden tot 2 MB kunt u ook sturen per e-mail en bestanden groter dan 400 MB graag op een cd/dvd per post.

### LEVERING

We kennen geen meer- of minderlevering, dus we leveren exact het bestelde aantal. Houd (indien van toepassing) rekening met vereiste reserves voor de plakker.

*Deze specificatie kunt u gebruiken voor de opmaak van alle soorten banners. Indien de maat afwijkend is van deze specificatie dit graag in uw bestelling vermelden.*